

Die DELTEC electronic GmbH ist Vertriebspartner von **VOKA** (Vogtländisches Kabelwerk GmbH) und arbeitet darüber hinaus sehr eng mit den Firmen **Draka Comteq** GmbH & Co. KG und **LEONI Kerpen** GmbH zusammen.

**Aufmachung:** 500m / 1000m Spindel bzw. Meterware



Pull-Out-Box 305m

## Installations- bzw. Verlegekabel

Installations- bzw. Verlegekabel Cat. 5e und Cat. 7, Zuschnitt ohne Mehrpreis!				
Beschreibung	Artikel-Nr.	HEK ab 3000m	HEK ab 1000m	HEK ab 1
Cat. 5e 200 MHz	39.244.100H			
Cat. 5e Pull-Out-Box 305m	39.244.130H			
Cat. 7 600 MHz	39.234.124			
Cat. 7 600 MHz duplex	39.234.224			
Cat. 7 1000 MHz	39.234.144			
Cat. 7 1000 MHz duplex	39.234.244			
Cat. 7 1200 MHz	39.234.164			
<b>Preis je 100 m (Cu Basis 100). Weitere Typen auf Anfrage.</b>				



flexibles Patchkabel Cat. 5e

## flexible Patchkabel (Meterware)



flexibles Patchkabel Cat. 7

Patchkabel flex. FRNC-B			
Beschreibung	Artikel-Nr.	HEK ab 1000m	HEK ab 1m
Cat. 5e grau 4x2xAWG 26 FTP	39.264.110		
Cat. 7 grau 4x2xAWG 27 S/STP PIMF	39.274.110		
<b>Preis je 100 m (Cu Basis 100). Farbige Patchkabel (rot, gelb, blau, grün, schwarz) verfügbar.</b>			

**Individuelllänge erforderlich? - Zuschnitt ohne Mehrkosten!**

## Erdverlegekabel UV-beständig


- **Erdverlegekabel** Cat. 7, STP-C 4x2xAWG 23/1 PiMF für Übertragungen bis **1000 MHz**.
- dickwandiger PE Außenmantel und **längsverschweißtes Aluminiumband (L)PE** - für direkte Erdverlegung geeignet.
- **UV-beständig** - im Aussenbereich z. B. zur Anbindung von Videosystemen (Mastmontage).
- **Eigenschaften:** halogenfrei, 4 Paare, Aussendurchmesser 9,8 mm, max. Zugfestigkeit 200N, Kupferzahl 34kg/km, Temperaturbereich ruhend bis +70°C, bewegt -20°C bis +50°C



Erdverlegekabel STP-C 4x2xAWG 23/1 PiMF				
Beschreibung	Artikel-Nr.	HEK ab 3000m	HEK ab 1000m	HEK ab 100m
STP-C, 1000 MHz	39.234.300			
<b>Alle Preise je 100m! Weitere Typen auf Anfrage. Lagerware!</b>				



LITEC 250



Trommelfix 200

## Kabeltrommelabroller

Kabeltrommelabroller		
Beschreibung	Artikel-Nr.	HEK
<b>Trommelfix 200</b> , Stahlblech, 2 Tragwalzen, bis 200kg, für Kabeltrommeln bis 530mm Breite / bis 700mm Ø, Gewicht: 15,7kg	76.501	
<b>LITEC 250 Pocket</b> , dynamische Abrollbremse, bis 190kg, nur 1kg leicht, für Trommeln ab 13mm Innen Ø	76.502	