

# LanRack DoublePro

Der Netzwerkschrank LanRack DoublePro ist durch seine Flexibilität hervorragend für den Einsatz als Stand-, Wand- oder Tischgehäuse geeignet.

### Serienausstattung:

- abschließbare Fronttür aus Einscheiben-Sicherheitsglas
- Rahmengestell inkl. Seitenverkleidung
- Rückwand mit Kabeleinführung 3-teilig
- Verkleidung oben/unten mit Lüftungsschlitzen
- 19" Einbausatz (4 Vertikalprofile mit T-NUT)
- Erdungsset mit Erdungsbolzen M8

**Farbe:** Verkleidungsteil lichtgrau RAL 7035  
Rahmen/Profile graublau RAL 5008

**Schutzart:** IP20

**Belastbarkeit:** 1500 N statisch

**Lieferzustand:** montiert



LanRack DoublePro Standschrank

### DoublePro Tiefe 600

Netzwerkschrank LanRack DoublePro - 555x600 (BxT)				
Tiefe	HE	Maße (HxBxT) in mm	Artikel-Nr.	HEK
600	6	311x555x600	10.230.006	auf Anfrage
	9	444x555x600	10.230.009	
	12	577x555x600	10.230.012	
	15	711x555x600	10.230.015	
	18	844x555x600	10.230.018	
	21	978x555x600	10.230.021	
	24	1111x555x600	10.230.024	



LanRack DoublePro Serie

### DoublePro Tiefe 800


Netzwerkschrank LanRack DoublePro - 555x800 (BxT)				
Tiefe	HE	Maße (HxBxT) in mm	Artikel-Nr.	HEK
800	12	577x555x800	10.231.012	auf Anfrage
	15	711x555x800	10.231.015	
	18	844x555x800	10.231.018	
	21	978x555x800	10.231.021	
	24	1111x555x800	10.231.024	



Lüfterrückwand

### Zubehör

Zubehör für LanRack DoublePro			
Beschreibung	Artikel-Nr.	HEK	
Fachboden 1HE, Tiefe: 125mm, 10kg	20.491.150	18,60 €	
Fachboden 2HE, Tiefe: 250mm, 12kg	20.693.250	21,40 €	
Fachboden 2HE, Tiefe: 350mm, 12kg	20.693.350	25,51 €	
Wandmontageset für Tiefe 600	20.234.192		
Federmutter T-NUT M5 50 Stück, breite Ausführung	20.114.251		auf Anfrage
Federmutter T-NUT M5 50 Stück, schmale Ausführung	20.114.252		
Linsensenkschraube M5x12 + Rosette, Satz á 50 Stk	20.114.253		
Doppelrollen D50/H63/M8	20.114.571		
Lüfterrückwand mit Regler, 3HE inkl. 2 Lüfter	20.234.189T		



Fachboden Teleskop